FICHE TECHNIQUE

PROCOL HIGH TACK

Adhésif élastique High Tack à base de polymère MST nouvelle génération.
Durcissement par humidité.

PROPRIÉTÉS

- Température d'application +5^{0}C à +40^{0}C
- Résistance à la température -40^{0}C à +90^{0}C
- Fixation initiale maximum.
- Higt tack 5 secondes
- Haute qualité
- Résistance au vieillissement
- Résistance aux intempéries
- Résistance élevée aux rayons UV
- Faible odeur
- Ne rétrécit pas
- Ne jaunit pas
- Intérieur / Extérieur
- Elasticité permanente
- Peut-être peint
- Sans solvants
- Sans isocyanates

RÈGLES / ESSAIS / CERTIFICAT

Marquage CE

- EN 15651-1 F EXT-INT

Emission COV

- Règlement COV : Classification A+

APPLICATIONS

Collage direct, fixation immédiate. Idéal pour les travaux nécessitant une force de collage élevée et un collage rapide.

Collage de tôles galvanisées, de métaux ferreux ou non ferreux, éléments de caravanes ou de camions.

Etanchéité élastique dans l'industrie.

Etanchéité de joints entre matériaux identiques ou non tels que les joints entre éléments préfabriqués, charpente, serrurerie, caniveaux, systèmes de climatisation ou de réfrigération.

INFORMATION PRODUIT

Présentation	Cartouche 290 mL (12 pièces)
Expiration	18 mois
Couleurs	Blanc
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à appliquer doivent être stables et très propres, il peut également s'appliquer sur des surfaces humides.

Le mastic peut se peindre, il est recommandé d'attendre que la peau soit formée, soit environ 8 minutes après avoir fait l'application.

Il peut être utilisé à proximité de cabines de peinture.

En raison de la grande variété de peintures disponibles sur le marché, nous recommandons de tester la compatibilité de la peinture avec le mastic/adhésif.

Collage : appliquer sur l'une des surfaces à coller en formant des cordons selon les dimensions des pièces. Appuyer fortement sur l'autre surface pendant quelques secondes.

Scellement :

Appliquer à l'aide d'un pistolet pneumatique ou manuel, en formant un cordon continu et éviter déformer des bulles d'air. Lisser ensuite avec l'aide d'une spatule humidifiée dans de l'eau savonneuse.

PERFORMANCE DE L'ADHÉSIF

Environ 1 cartouche pour 2 m^2

ADHERENCE

Excellente adhérence sure :

Béton, brique, bois, maçonnerie apparente, pierre naturelle ou artificielle, céramique, verre, métaux tels que l'aluminium, fer, zinc, galvanisés, etc., la plupart des plastiques thermoplastiques (sauf le polyéthylène ou le PTFE) ou thermodurcissables. Bonne adhérance sur les surfaces humides.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Résistant à l'eau, aux solvants aliphatiques, aux acides inorganiques dilués et aux alcalis, aux huiles et aux graisses.

Mauvaise résistance aux solvants aromatiques, aux acides concentrés et aux hydrocarbures chlorés

SECURITE ET HYGIENE

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.

SPÉCIFICATIONS

Initiale :

Propriétés	Méthode	Unités	Valeurs
Densité		g/mL	1,44
Aspect			Pâte thixotropique
Extrait sec	2 heures pour 120 °C	%	99,5
Formation de peau	20 °C	Min	8 ± 3

Produit durci:

Caractéristique	Méthode		Valeurs
Module 100 %	DIN 53504	N/mm^2	1,6
Contrainte à la rupture	DIN 53504	N/mm^2	2,85
Élongation à la rupture	DIN 53504		300
Dureté	DIN 53505	Shore A	65

NOTE

L'information technique contenue dans ce rapport ainsi que L'assistance de notre département technique, qu'elle soit verbale ou écrite, est le résultat de notre expérience et doit être considérée comme une collaboration sans engagement puisque l'utilisation et/ou l'application finale du produit reste en dehors de notre contrôle. Nous n'acceptons aucune responsabilité dérivée d'une mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de vérifier que le produit employé est bien adapté à son application. C'est pour cela que notre garantie se limite exclusivement à garantir la qualité de nos produits, faits selon nos standards de qualité. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version mise à jour des fiches techniques. Quiadsa les enverra sur demande ou elles pourront être téléchargées sur le site web : www.c2jpro.fr

SAS PROJET AVENIR
461 Route de Say - 42130 MARCILLY LE CHATEL
Tél: 04.77.24.30.44 Mail: contact@c2jpro.com
APE: 4675 Z Siret: 792 360 364 00014